

WL3 Firewall®

Överlägsen reningsförmåga, tillförlitlig prestanda och elegant design



R600a

**Noll
påverkan på
miljön**

Vattenautomaten för det moderna kontoret

WL3 Firewall (WL3 FW) från Waterlogic® erbjuder en mängd olika val när det gäller uppfriskande och filtrerat vatten på arbetsplatsen. Kylt stilla, kylt kolsyrat, hett och extra hett vatten som renas med Firewall, vilket är Waterlogics överlägsna teknologi för UV-rening.

Avancerad teknologi

WL3 FW består i grunden av tre teknologier:



Högpresterande vattenfiltrering

Waterlogics filter är certifierade enligt strikta standarder, och har erhållit guldmärkelse från Water Quality Association, vilket betyder att de erbjuder den bästa filtreringen som är tillgänglig på marknaden. Detta garanterar att varenda vattendroppe är precis lika effektivt filtrerad som den förra.



Firewall

Waterlogics patenterade teknologi "Firewall" använder ett högeffektivt UVC-baserat reningssystem som är verksamt vid utloppet. Firewall garanterar att vattnet renas till 99,9999 %. Gång efter gång.



Skyddat med BioCote®

De kritiska ytorna på WL3 FW är behandlade med BioCote, vilket är en beläggning av silverjoner som hämmar mikrobiell tillväxt på utsidan av produkterna och förhindrar att dålig lukt uppstår och förhindrar potentiell korskontaminering.

Högkvalitativ vattenkylare för kolsyrat vatten

WL3 FW är försedd med en unik teknologi som levererar fantastiskt kolsyrat vatten. Systemet är konstruerat för att avlägsna eventuellt kvarvarande spillvatten och på så sätt undvika att restvatten rinner tillbaka i tanken och bidrar till sämre kolsyresättning.

Funktioner

Firewall, en patenterad UV-teknologi som minskar tillväxten av bakterier, virus och patogener och renar vattnet upp till 99,9999 %, 100 % av tiden

Kolsyrat vatten av högsta kvalitet, säker rening i enlighet med NSF-standarder.

Tryckkänslig kontrollpanel för enkel användning

Miljövänlig kylning med R600a: naturligt förekommande köldmedium med lågt GWP (Global Warming Potential) och noll ODP (Ozone Depletion Potential)

Droppbricka med stor kapacitet som samlar upp oavsiktligt spill

Felindikator för UV LED-ljus för enkel och trygg felsökning

Utloppsområdet är skyddat med BioCote

Vattenalternativ

	Kylt stilla	Kylt kolsyrat	Okylt stilla	Hetvatten	Extra hett
1					
2					
3					
4					

Antal användare

15-30

Teknisk specifikation

Tillgängliga modeller

Fristående och bänkmödel

Mått

Fristående: (b x h x d) 385 mm x 1150 mm x 460 mm
Bänkmödel: (b x h x d) 385 mm x 490 mm x 460 mm

Tapphöjd

220 mm

Vikt

Bänkmödel: 22-27 KG
Fristående: 30-34 KG

Levererad standardfiltrering

Kolfilter

Lagringskapacitet

Hetvattentank (Bänkmödel): 1,5 liter
Hetvattentank (Fristående): 2 liter
Kallvattentank (Fristående): 4 liter
Kallvattentank (Bänkmödel): 2 liter
Kolsyretank: 1.8 liter

Kompressor

220/240V 50Hz

Inställningar vattentemperatur

Kylt vatten: 5°C
Hetvatten: 87°C
Extra Hett: 93°C



Testad och certifierad

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

* certifikat kan variera beroende på olika modeller och produkter

Waterlogic International Limited och WLI Trading Limited förbehåller sig rätten, för att återspegla kontinuerlig forskning och utveckling, att förändra eller ändra specifikationer utan förvarning. Waterlogic och Waterlogic-logotypen, Firewall och Firewall-logotypen är registrerade varumärken i länder där Koncernen verkar. WLI Trading Ltd är licensierad att använda BioCote, och BioCote-logotypen vilket är ett registrerat varumärken som tillhör BioCote Ltd.

Ring oss idag

Sverige www.waterlogic.se
+46 (0)771-348 348
kontakt@waterlogic.se

För mer information, besök www.waterlogic.se